



Extintor de HCFC 123 bajo presión

CARACTERISTICAS

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad.
- Válvula de latón forjado rosca M30, con palancas de acero al carbono pintadas con pintura en polvo termoconvertible.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring resistentes al HCFC 123.
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM.
- Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga.
- Recipiente Recubierto Exteriormente con Pintura en polvo termoconvertible.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Recargables.
- Económicos.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Rango de temperaturas de operación -40°C a $+50^{\circ}\text{C}$.
- Presión de ensayo: 2.0 MPa.
- Presión de servicio: 0.8 MPa.
- HCFC 123 con Sello IRAM 3526-1.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- Con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3504.
- Con Certificación de la Secretaría de Política Ambiental (DPS).
- Con Certificación del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires Ordenanza 40473.

APLICACIONES

- Salas de Cómputos.
- Centros de Telecomunicaciones.
- Oficinas.
- Áreas Asépticas.
- Archivos.
- Vehículos.
- Náutica.

PARA FUEGOS CLASE



CAPACIDAD

5 Kg



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Extintor de HCFC 123 de 5 kg	
Capacidad Nominal	5 Kg
Peso extintor con carga	8,550 Kg
Agente Extintor	HCFC 123
Altura (mm)	470
Ancho (mm)	245
Profundidad (mm)	160
Potencial extintor	1:A 10B:C
Norma IRAM	3504
Tipos de fuego	A B C